



Silva Selantes

Adeved Participações E Com. Produtos Químicos LTDA
CNPJ: 10.548.541.0001/02 I.E.: 25.576.081-7
Rua Lourdes Dias Peruzzo, 132 - B. JD, Panôramico
Lages - Santa Catarina - Matriz

A marca que cola

SILICONE ACÉTICO MULTIUSO

Ficha Técnica

Atualização: JUL/2022




Descrição

O Silva Silicone Acético Multiuso - É um selante formulado a partir de polímeros de silicone, sílica, cruzadores de cadeia, catalisadores e pigmentos. É um selante monocomponente, de alta viscosidade, tixotrópico, resistente aos raios ultra-violeta, de fácil aplicação e extrudabilidade. O Silva Silicone Acético Multiuso tem alto poder de aderência aliada a excelente elasticidade e excelentes propriedades físico-químicas.

Aplicação

O Silicone Acético Multiuso foi desenvolvido especialmente para o mercado de construção civil e é efetivamente utilizado juntas de topo, juntas de vidro polidas, em plásticos e diversos metais (não agredidos pelo ácido acético).

Usos:



Embalagens:

Cartuchos plásticos de 220g

Vantagens:

- Maior adesão em diversos substratos;
- Resistente aos raios UVB e UVC;
- Fácil de aplicar;
- Alta resistência química;
- Atóxico depois de curado;
- Resistente ao manchamento;
- Resistente a fungo.

Limitações de Uso

- O adesivo de silicone CS SILICONE ACÉTICO não é recomendado para juntas horizontais ou juntas de onde ocorra tráfego (onde resistência à abrasão é importante: calçadas, estradas e pistas);
- Não é recomendado para uso em juntas submersas, em particular em substratos porosos que permitem infiltração de água;
- Não é recomendado para aplicações interiores e exteriores estruturais em aplicações marítimas;
- O adesivo de silicone CS SILICONE ACÉTICO necessita de umidade atmosférica para curar. Não aplique em áreas totalmente confinadas ou sem circulação de ar;
- Alguns substratos possuem superfícies que podem causar problemas de adesão imprevisíveis. Para isto, um pré teste de adesão em substrato (PAS) é altamente recomendável;
- Não deve ser aplicado em superfícies com acabamento/ tratamento ou superfícies porosas como o mármore, sem antes realizar o pré-teste;
- Não é pintável.
- Não pode ser utilizado como estrutural.



Adeved Participações E Com. Produtos Químicos LTDA
CNPJ: 10.548.541.0001/02 I.E.: 25.576.081-7
Rua Lourdes Dias Peruzzo, 132 - B. JD, Panôramico
Lages - Santa Catarina - Matriz

A marca que cola

SILICONE ACÉTICO MULTIUSO

Precauções

Evite manter os olhos expostos ao produto e contato prolongado com a pele. Em caso de contato com os olhos lave com bastante água e consulte um médico levando a embalagem.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não deixe este produto em contato com alimentos e mantenha guardado em lugar seco e na sua embalagem original.

Todo material químico deve ser manipulado utilizando os equipamentos de segurança individual (EPIs) tais como, luvas, óculos de segurança, mascarás, etc.

Características

PROPRIEDADES TÍPICAS APÓS CURADO	Valores
Dureza (Shore A)	>18 pts
Tempo de espatulamento	5 a 11 minutos
Resistência à tração	150 psi
Tempo de pele	20 minutos
Aparência	Livre de partículas
Capacidade movimento de junta	±25%

Adere em:

ALUMINIO/METAL

ALVENÁRIA

VIDRO

CERÂMICA

Aplicável em:

COZINHAS

BANHEIROS

CUBAS

BOX

ETC.

Diversos:

CURA ACÉTICA

NÃO CORROSIVO

ALTA ELASTICIDADE

AÇÃO FUNGICIDA

VÁLIDO POR 12 MESES

Aviso!

Espessura Mínima de Aplicação: 3 mm

Qualquer informação sobre o uso deste produto que fornecemos é baseada em nosso conhecimento e experiência científica e foi testada na prática. Estas recomendações gerais são apenas um guia prático. Para mais informações entre em contato conosco, será um prazer atendê-lo.