



# Silva Selantes

Adeved Participações E Com. Produtos Químicos LTDA  
CNPJ: 10.548.541.0001/02 I.E.: 25.576.081-7  
Rua Lourdes Dias Peruzzo, 132 - B. JD, Panôramico  
Lages - Santa Catarina - Matriz

*A marca que cola*

## SILICONE NEUTRO PREMIUM

Silicone monocomponente de cura neutra estendido



### Embalagens:

Cartuchos plásticos de 270g

### Limitações de Uso

O Silicone Neutro Premium Silva Selantes não pode ser pintado.

- Não utilize o Silicone Neutro Premium em substratos Betuminosos, borracha natural, EDPM ou sobre qualquer substrato que possam migrar óleos, plastificantes ou solventes que possam atacar o selante.
- Não utilize o Silicone Neutro Premium em juntas de reservatórios de água que contenham cloro não natural (ex. Piscinas).
- Para aplicações especiais consulte nosso departamento técnico.
- Não utilize o Silicone Neutro Premium como selante estrutural.

### Segurança

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança, luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.

Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos. Mais informações consulte a FISPQ do produto.

## Ficha Técnica

Atualização: JUN/2021

### Descrição

O Silicone Neutro Premium é um produto monocomponente, de cura rápida, base oxime, com excelentes propriedades de adesão em quase todos os materiais porosos e não porosos. Produto de qualidade profissional. É o silicone indicado para usar em juntas de dilatação na construção e para aplicações em cozinhas e sanitários, sendo compatível com pedras naturais. Não é indicado para aplicação em aquários.

### Aplicação

O Silicone Neutro Premium Silva Selantes possui alta elasticidade e grande capacidade de movimentação das juntas. Resistente a variações térmicas (-25°C a +125°C)

Possui grande aderência aos mais variados substratos, tais como: materiais porosos, não porosos e metais corrosíveis, como concreto, alvenaria, pedras, cerâmicas, metais, vidro, policarbonato e PVC.

As superfícies a serem vedadas devem estar secas, limpas e desengorduradas.

Aplicar o produto com temperaturas entre +5°C e +40°C. O cordão aplicado deve ser uniforme e possuir no mínimo 3mm de espessura. Para determinados substratos, aconselhamos o uso de um primário. Não pode ser utilizado para vedas aquários. A utilização de água sanitária durante limpezas, poderá ocasionar a perda da ação fungicida.

### Usos:





Adeved Participações E Com. Produtos Químicos LTDA  
CNPJ: 10.548.541.0001/02 I.E.: 25.576.081-7  
Rua Lourdes Dias Peruzzo, 132 - B. JD, Panôramico  
Lages - Santa Catarina - Matriz

*A marca que cola*

## SILICONE NEUTRO PREMIUM

Silicone monocomponente de cura neutra estendido

### Características

PROPRIEDADE	UNIDADE	RESULTADO
Cor		Incolor, Branco, Cinza, Preto*
Tempo de formação de película	min	5
Tempo de cura	mm/24h	2
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	0,98
<b>Propriedade após cura</b>		
Dureza	Shore A	14
Tensão de ruptura	MPa	0,8
Alongamento	%	300
Resistência à temperatura	°C	-30 a 120

\* Cores especiais sob consulta.

#### Adere em:

ALUMÍNIOS/METAIS  
PEDRAS NATURAIS  
MADEIRA / PVC  
ALVENARIA  
VIDROS  
CERÂMICAS

#### Aplicável em:

JUNTAS DE CONSTRUÇÃO  
BANHEIROS  
CUBAS  
BOX  
ETC.

#### Diversas:

CURA NEUTRA  
NÃO CORROSIVO  
ALTA ELÁSTICIDADE  
AÇÃO FUNGICIDA  
VÁLIDO P/ 12 MESES

### Atenção!

#### Espessura Mínima de Aplicação: 3mm

Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiências, e já foi comprovada na prática. Essas recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações nos consulte, será um prazer atendê-lo.