



Silva Selantes

Adeved Participações E Com. Produtos Químicos LTDA
CNPJ: 10.548.541.0001/02 I.E.: 25.576.081-7
Rua Lourdes Dias Peruzzo, 132 - B. JD, Panôramico
Lages - Santa Catarina - Matriz

A marca que cola
PU ALUZINCO

Selante e Adesivo Extra Agarre para Calhas ou uso geral



Ficha Técnica

Atualização: JUL/2023



Descrição

O PU Aluzinco Silva Selantes é um selante e adesivo elástico monocomponente de cura neutra, de viscosidade média, para aplicação na união entre chapas e alvenaria em calhas e rufos, alumínio, vidros, madeira, cerâmica, chapas de aluzinco, e outros, que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência. O PU Aluzinco Silva Selantes atende aos padrões de qualidade necessária para esta aplicação, sem similar nacional. A durabilidade deste produto pode ser até 4 vezes maior do que a de um PU comum. O PU Aluzinco Silva Selantes não aceita pintura.

Aplicação

O PU Aluzinco Silva Selantes é indicado para realizar trabalhos de colagem, selagem, vedação e acabamento em telhados, calhas e rufos. Possui excelente adesividade a uma grande variedade de substratos, tais como: aço, alumínio, vidro, aço galvanizado, chapa de aluzinco, fibra de vidro, plásticos, materiais cerâmicos, pintura (sistema de duas camadas), primers para metais (fundo), etc. Lembramos que o uso do PU Aluzinco Silva Selantes é indicado para uso profissional.

Usos:



Embalagens:

Cartuchos plásticos de 400g e sachets de 600ml

Limitações de Uso

O PU Aluzinco Silva Selantes não pode ser pintado.

- Não utilize o PU Aluzinco em substratos Betuminosos, borracha natural, EDPM ou sobre qualquer substrato que possam migrar óleos, plastificantes ou solventes que possam atacar o selante.
- Não utilize o PU Aluzinco em juntas de reservatórios de água que contenham cloro não natural (ex. Piscinas).
- Para aplicações especiais consulte nosso departamento técnico.

Segurança

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança, luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.

Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos. Mais informações consulte a FISPQ do produto.

A marca que cola

PU ALUZINCO

Selante e Adesivo Extra Agarre para Calhas ou uso geral



Características

Descrição	Dados técnicos
Aparência	Pasta Lisa sem partículas
Cores	Branco e Cinza
Gravidade específica g/ml	1.36-1.39
Escorrimento Vertical (mm)	Não
Criação de Película (minutos)	≤40
Tempo de Cura Total (3mm/hora)	24-48 horas
Resistência à tração (MPa)	≥1.00
Relação máxima de alongamento%	>600
Dureza Shore A (curado)	>32
Temperatura de serviço °C	-25°C a +125°C
Taxa de extrusão (ml/minutos)	>400
Prazo de validade (Mês)	12 meses

Resistência U.V.

Em conformidade com a ASTM G 154:2016 = > 6.000 horas (camada 3mm)

Adere em:

CALHAS / RUFOS

ALUMÍNIOS/METAIS

PEDRAS NATURAIS

MADEIRA / PVC

ALVENARIA

Aplicável em:

CALHAS / RUFOS

ESQUADRIAS

ALGEROSAS

ESELHOS

ETC.

Diversas:

U.V. RESISTENTE

VERSÃO ALUZINCO

NÃO CORROSIVO

RESISTE EXTERNO

VÁLIDO P/ 12 MESES

Atenção!

Espessura Mínima de Aplicação: 3mm

Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiências, e já foi comprovada na prática. Essas recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores nos consulte, será um prazer atendê-lo.