

A marca que cola

Pró Laje

Impermeabilizante líquido plástico a base de poliuretano.

Ficha Técnica

Atualização: ABR/2021

Descrição

O Pró-Laje Silva Selantes é um selante líquido elástico a base de poliuretano, monocomponente, de viscosidade baixa, produzido com tecnologia própria, para realizar trabalhos de vedação, impermeabilização e preenchimento de juntas profundas, com ótima propriedade de nivelamento, que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

Aplicação

O Pró Laje Silva Selantes, pode ser aplicado com um rolo ou pincel. A superfície deve estar isenta de pó, gorduras e outras substâncias que impeçam boa aderência. Limitar a área com fita crepe se necessário, abrir a lata e despejar o produto em cima da superfície e espalhar utilizando um pincel ou um rolo.

Uso:



Embalagens:

Latas metálicas de 4,3kg e 20kg

Limitações de Uso

O Pró Laje Silva Selantes pode ser pintado com a maioria dos sistemas convencionais de tintas de fachada. No entanto, as tintas devem ser primeiro testadas para assegurar a compatibilidade através de realização de ensaios preliminares (*ISO : Paintability and Paint Compatibility of Selantes*). Os melhores resultados referente a pintura são obtidos quando o selante esta completamente seco (10 dias após aplicação do mesmo).

- Nos sistemas de pintura não flexíveis os selantes podem ser afetados quanto a sua elasticidade.
- Podem ocorrer variações de cor devido a exposição da tinta a substâncias químicas presentes no selante ou radiação UV especialmente em cores claras, no entanto a alteração de cor é puramente de natureza estética, não alterando as características da tinta.
- Não utilize o Pró Laje em substratos Betuminosos, borracha natural, EDPM ou sobre qualquer substrato que possam migrar óleos, plastificantes ou solventes que possam atacar o selante.
- Não utilize o Pró Laem juntas de reservatórios de água que contenham cloro não natural (ex. Piscinas).
- Para aplicações especiais consulte nosso departamento técnico.

A marca que cola

Pró Laje Alcatrão

Impermeabilizante líquido plástico a base de poliuretano.

Segurança

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança, luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.

Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos. Mais informações consulte a FISPQ do produto.

Características

Constituição Química básica	Poliuretano Monocomponente
Cor	Cinza
Densidade	1,5g/cm ³
Estabilidade (Picnômetro)	(1,42 ± 0,02) g/cm ³
Tempo de formação de película	aprox. 60min
Velocidade de cura	3 mm
Velocidade de cura	3 mm
Viscosidade	aprox. 6000 CPS
Dureza	aprox. 36
Resistência a UV	500 horas em câmara C-UV
Alongamento de ruptura	> 400 %
Resistência a Temperatura	-20 à 120°C
Validade (armazenamento abaixo de 25)	12 meses

Adere em:

Alumínios e metais

Pedras Naturais

Madeira

Alvenaria

Aplicável em:

Lajes

Reservatórios

Pisos

ETC.

Diversas:

PINTÁVEL

NÃO CORROSIVO

RESISTE EXTERNO

VÁLIDO P/ 12 MESES

Atenção!

Espessura Mínima de Aplicação: 3mm

Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiências, e já foi comprovada na prática. Essas recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores nos consulte, será um prazer atendê-lo.