



Silva Selantes

Adeved Participações E Com. Produtos Químicos LTDA
CNPJ: 10.548.541.0001/02 I.E.: 25.576.081-7
Rua Lourdes Dias Peruzzo, 132 - B. JD, Panôramico
Lages - Santa Catarina - Matriz

A marca que cola

SILICONE ACÉTICO PROFISSIONAL

Silicone monocomponente de cura acética e auto módulo.

Ficha Técnica

Atualização: JUN/2021



Descrição

O Silicone Acético Profissional Silva Selantes, é um selante/adeseivo monocomponente de cura acética e alto módulo, que se converte em uma borracha flexível absorvendo a umidade da atmosfera. É adequado para selagens e revestimentos e aplicações gerais de vedação. O Silicone Uso Geral Silva Selantes é ideal, para você que busca qualidade em suas aplicações, com a resistência e elasticidade necessária.

Aplicação

O Silicone Acético Profissional Silva Selantes possui alta elasticidade e grande capacidade de movimentação das juntas. Resistente a variações térmicas (-40°C a +100°C)

Pode ser aplicado com pistola manual ou pneumática. A superfície deve estar isenta de pó, gorduras e outras substâncias que impeçam boa aderência. Limitar a área com fita crepe se necessário, cortar o bico em ângulo de 45° conforme a largura do vão para aplicar.

Elevada aderência nos mais variados substratos, tais como: vidro, alumínio, cerâmica e louça sanitária.

Rápida formação de película.

Ação fungicida. Não cria bolores nem fungos.

Usos:



Embalagens:

Cartuchos plásticos de 270g

Limitações de Uso

O Silicone Acético Profissional Silva Selantes não pode ser pintado.

- Não utilize o Silicone Acético Profissional em substratos Betuminosos, borracha natural, EDPM ou sobre qualquer substrato que possam migrar óleos, plastificantes ou solventes que possam atacar o selante.
- Não utilize o Silicone Acético Profissional em juntas de reservatórios de água que contenham cloro não natural (ex. Piscinas).
- Para aplicações especiais consulte nosso departamento técnico.
- Não utilize o Silicone Acético Profissional como selante estrutural.

Segurança

Recomendamos o uso de equipamentos de proteção pessoal adequados (óculos de segurança, luvas de borracha e roupas de proteção) durante o tempo de manuseio do produto.

Mantenha o produto longe de crianças e animais domésticos. Mais informações consulte a FISPQ do produto.



Adeved Participações E Com. Produtos Químicos LTDA
CNPJ: 10.548.541.0001/02 I.E.: 25.576.081-7
Rua Lourdes Dias Peruzzo, 132 - B. JD, Panôramico
Lages - Santa Catarina - Matriz

A marca que cola

SILICONE ACÉTICO PROFISSIONAL

Silicone monocomponente de cura acética e auto módulo

Características

PROPRIEDADES TÍPICAS APÓS CURADO

	Valores
Dureza (Shore A)	18 Pts
Densidade (g/cm ³)	~0,96
Alongamento (mínimo) – ASTM D 412	400 %
Tempo de Pele (Skin Over Time)	~15 minutos
Aparência	Livre de partículas
Resistência a temperatura	-40°C a + 120°C

Adere em:

ALUMÍNIOS/METAIS

ALVENARIA

VIDROS

CERÂMICAS

Aplicável em:

COZINHAS

BANHEIROS

CUBAS

BOX

ETC.

Diversas:

CURA ACÉTICA

NÃO CORROSIVO

ALTA ELÁSTICIDADE

AÇÃO FUNGICIDA

VÁLIDO P/ 12 MESES

Atenção!

Espessura Mínima de Aplicação: 3mm

Qualquer informação referente ao uso deste produto que é fornecido por nós é baseada em nossos conhecimentos científicos e experiências, e já foi comprovada na prática. Essas recomendações gerais servem apenas como um guia prático. Para maiores informações nos consulte, será um prazer atendê-lo.